

Mozgásérzékelős falilámpatest, ívelt forma




230VAC, 15W, 140°, 2-9m, 10s-5m, 4500K, IP54, 1100lm, EEL=G



Beállítási időtartomány



Élettartam




Névleges frekvencia




Fényáram, megvilágítás (lux)




Nem alkalmazható fényerőszabályzóval



Színvisszaadási index



Oldalfalra és mennyezetre szerelhető lámpatest



II. érintésvédelmi osztályú



Kapcsolások száma



Érzékelő



Védettségi fokozat



Nem cserélhető a fényforrás



Beltéri használatra



LED típusa



Névleges feszültség (V)

- Alkalmas fali szerelésre: Igen
- Alkalmas süllyesztett szerelésre: Nem
- Alkalmas falon kívüli szerelésre: Igen
- Fényforrás: beépített LED-es
- Fényforrással: Igen
- Ház anyaga: műanyag
- Ház színe: fehér
- Feszültség fajtája: AC
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Dimm-funkció nélkül: Igen
- Fényeloszlás: szimmetrikus
- Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál: 30 000 h
- Védettség: IP54

- Ütésállóság: IK06
- Érintésvédelem: II
- Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint: - 10 - 45 °C
- Mozgásérzékelővel: Igen
- Rendszer teljesítmény: 15 W
- Effektív fényáram: 1 100 lm
- Színhőmérséklet: 4 000 - 4 000 K
- Színvisszaadási fokozat CRI: 80-89(1B)
- Szélesség: 66 mm
- Magasság / mélység: 188 mm
- Hosszúság: 250 mm
- Csatlakozási mód: csavaros

TRACON	Névleges teljesítmény	Fényerősség (lumen)	T _c [K] Színhőmérséklet (Kelvin)	L x W x H (mm)	Energiahatékonysági osztály
SLI15W	15 W	1.100 lm	4.500 K	250 x 66 x 188	G

