

Mozgásérzékelős falilámpatest, ívelt forma, antracit



230VAC, 15W, 140°, 2-9m, 10s-5m, 4500K, IP54, 1100lm, EEL=G



Nem alkalmazható
fényerőszabályzóval

**IP
54**

Védettségi fokozat




Érzékelő



**3-2.000
lux**

Fényáram, megvilágítás
(lux)



Élettartam



**SMD
LED**


LED típusa



Beltéri használatra



Nem cserélhető a
fényforrás



II. érintésvédelmi
osztályú




**ON-OFF
>30.000**


Kapcsolások száma



Névleges frekvencia



Oldalfalra és
mennyezetre szerelhető
lámpatest



Színvisszaadási index



**230
V AC**

Névleges feszültség (V)



Beállítási időtartomány

- Alkalmas fali szerelésre: Igen
- Alkalmas süllyesztett szerelésre: Nem
- Alkalmas falon kívüli szerelésre: Igen
- Fényforrás: beépített LED-es
- Fényforrással: Igen
- Ház anyaga: műanyag
- Ház színe: antracit
- Feszültség fajtája: AC
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Dimm-funkció nélkül: Igen
- Fényeloszlás: szimmetrikus
- Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál: 30 000 h
- Védettség: IP54

- Ütésállóság: IK06
- Érintésvédelem: II
- Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint: - 10 - 45 °C
- Mozgásérzékelővel: Igen
- Rendszer teljesítmény: 15 W
- Effektív fényáram: 1 100 lm
- Színhőmérséklet: 4 000 - 4 000 K
- Színvisszaadási fokozat CRI: 80-89(1B)
- Szélesség: 66 mm
- Magasság / mélység: 188 mm
- Hosszúság: 250 mm
- Csatlakozási mód: csavaros

TRACON				L x W x H (mm)	
Névleges teljesítmény	Fényerősség (lumen)	Színhőmérséklet (Kelvin)		Energiahatékonysági osztály	
SLIA15W	15 W	1.100 lm	4.000 K	250 x 66 x 188	G

