


Mozgásérzékelős kerek fali lámpatest



230VAC, 10W, 140°, 2-9m, 10s-5m, 4500K, IP54, 800lm, EEL=G



Beállítási időtartomány

10s-5min



Érzékelő

230
V AC

Névleges feszültség (V)

SMD
LED

LED típusa



Névleges frekvencia


50/60 Hz



Színvisszaadási index



II. érintésvédelmi osztályú




Fényáram, megvilágítás (lux)



Élettartam

30.000 [h]




Beltéri használatra



Kapcsolások száma


ON-OFF
>30.000



Oldalfalra és mennyezetre szerelhető lámpatest

IP
54

Védettségi fokozat



Nem cserélhető a fényforrás



Nem alkalmazható fényerőszabályzóval

- Alkalmas fali szerelésre: Igen
- Alkalmas süllyesztett szerelésre: Nem
- Alkalmas falon kívüli szerelésre: Igen
- Fényforrás: beépített LED-es
- Fényforrással: Igen
- Ház anyaga: műanyag
- Ház színe: fehér
- Feszültség fajtája: AC
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Dimm-funkció nélkül: Igen
- Fényeloszlás: szimmetrikus
- Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál: 30 000 h
- Védettség: IP54

- Ütésállóság: IK06
- Érintésvédelem: II
- Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint: - 10 - 45 °C
- Mozgásérzékelővel: Igen
- Rendszer teljesítmény: 10 W
- Effektív fényáram: 800 lm
- Színhőmérséklet: 4 000 - 4 000 K
- Színvisszaadási fokozat CRI: 80-89(1B)
- Szélesség: 210 mm
- Magasság / mélység: 49 mm
- Hosszúság: 210 mm
- Csatlakozási mód: csavaros

TRACON



Névleges teljesítmény



Fényerősség (lumen)



Színhőmérséklet (Kelvin)

D x W
(mm)



Energiahatékonysági osztály

SLK10W

10 W

800 lm

4.500 K

210 x 49

G

