

Mozgásérzékelős kerek falilámpatest




230VAC, 15W, 140°, 2-9m, 10s-5m, 4500K, IP54, 1100lm, EEL=G



Érzékelő



Beállítási időtartomány



Színvisszaadási index



Védettségi fokozat




Névleges feszültség (V)



LED típusa



Beltéri használatra



II. érintésvédelmi osztályú




Nem cserélhető a fényforrás



Nem alkalmazható fényerőszabályzóval



Kapcsolások száma



Oldalfalra és mennyezetre szerelhető lámpatest



Névleges frekvencia




Élettartam



Fényáram, megvilágítás (lux)

- Alkalmas fali szerelésre: Igen
- Alkalmas süllyesztett szerelésre: Nem
- Alkalmas falon kívüli szerelésre: Igen
- Fényforrás: beépített LED-es
- Fényforrással: Igen
- Ház anyaga: műanyag
- Ház színe: fehér
- Feszültség fajtája: AC
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Dimm-funkció nélkül: Igen
- Fényeloszlás: szimmetrikus
- Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál: 30 000 h
- Védettség: IP54

- Ütésállóság: IK06
- Érintésvédelem: II
- Névleges környezeti hőmérséklet IEC 62722-2-1 szerint: - 10 - 45 °C
- Mozgásérzékelővel: Igen
- Rendszer teljesítmény: 15 W
- Effektív fényáram: 1 100 lm
- Színhőmérséklet: 4 000 - 4 000 K
- Színvisszaadási fokozat CRI: 80-89(1B)
- Szélesség: 210 mm
- Magasság / mélység: 49 mm
- Hosszúság: 210 mm
- Csatlakozási mód: csavaros

TRACON	 Névleges teljesítmény	 Fényerősség (lumen)	 T _c [K] Színhőmérséklet (Kelvin)	D x W (mm)	 Energiahatékonysági osztály
SLK15W	15 W	1.100 lm	4.500 K	210 x 49	G

