

Készülékkapcsoló, BE-KI, 2P, világító, zöld, 0-I felirattal



16(6)A, 250V AC



I_e (AC 15, 230 V)
6 A

Névleges üzemi áram

U_{imp}
6 kV

Névleges lökőfeszültség-állóság

I_e (DC 13, 250 V)
0,27 A

Névleges üzemi áram

5×10⁴

[mm²]
0,5-2,5

Beköthető vezeték

10 A gG

Javasolt előtétbiztosító

IP 40

Védettség beépítve (homlokoldal felől)

I_e (AC 1, 230 V)
16 A

Névleges üzemi áram

U_i
660 V

Névleges szigetelési feszültség

15.000 [h]

T_a
-20...+80°C

Környezeti hőmérséklet

Rezgésállóság

% rH
max. 95

Relatív páratartalom

- Kivitel: csoportkapcsoló
- Használati mód: billentyű
- Kiszolgáló elemek száma: 1
- Csatlakozási mód: lapos dugó
- Pólusok száma: 4-pólusú
- Beépítés-falvastagság: 2 mm
- Fedél-szélesség: Igen
- Megvilágítás: tájékoztató
- Felirat/jelzés: egyéb

- Névleges feszültség: 250 V
- Névleges áram: 16 A
- Anyag: műanyag
- Anyag minősége: egyéb
- Halogénmentes: Igen
- Felület: kezeletlen
- Kezelőelem színe: zöld
- Ház színe: fekete

TRACON				
TES-44	Rátolható csatlakozó 6,3×0,8 mm	Szín 0-I	Világító egység OK	

Méreteirajz

