

Készülékkapcsoló, váltó, fekete, nyomókapcs., I-O-II felirat



16(6)A, 250V AC



I_e (AC 15, 230 V) 6 A	Névleges üzemi áram	U_{imp} 6 kV	Névleges lökőfeszültség-állóság
I_e (DC 13, 250 V) 0,27 A	Névleges üzemi áram	 5×10⁴	
 [mm²] 0,5-2,5	Beköthető vezeték	 10 A gG	Javaolt előtétbiztosító
IP 40 	Védettség beépítve (homlokoldal felől)	I_e (AC 1, 230 V) 16 A	Névleges üzemi áram
 U_i 660 V	Névleges szigetelési feszültség	 [h] 15.000	
T_a -20...+80°C	Környezeti hőmérséklet	 Rezgésállóság	
 % rH max. 95	Relatív páratartalom		

• Kivitel:	váltókapcsoló	• Névleges feszültség:	250 V
• Használati mód:	billentyű	• Névleges áram:	16 A
• Kiszolgáló elemek száma:	1	• Anyag:	műanyag
• Csatlakozási mód:	lapos dugó	• Anyag minősége:	egyéb
• Pólusok száma:	egyéb	• Halogénmentes:	Igen
• Beépítés-falvastagság:	2 mm	• Felület:	kezeletlen
• Fedél-szélesség:	Igen	• Kezelőelem színe:	fekete
• Megvilágítás:	nélkül	• Ház színe:	fekete
• Felirat/jelzés:	egyéb		

TRACON	 Rátolható csatlakozó	 Szín	 Világító egység	
TES-52-2	6,3×0,8 mm		-	

Méreterajz

