

Alkonyatkapcsoló



16A/230V, 50Hz, 2-100lux, IP20




**230
V AC**

Névleges feszültség (V)

50/60 Hz




Névleges frekvencia







II. érintésvédelmi osztályú

- **Érzékelő típusa:** beépített fényérzékelő
- **Bekapcsolási fényerő:** 2 -100 lx
- **Max. kapcsolási teljesítmény:** 500 W
- **Max. kapcsolható LED teljesítmény:** 120 W
- **Szerelési mód:** falon kívüli
- **Anyag:** műanyag

- **Felület:** egyéb
- **Szín:** fehér
- **Névleges feszültség:** 230 V
- **Szélesség:** 35 mm
- **Magasság:** 90 mm
- **Mélység:** 66 mm

TRACON	In Névleges áram (A)	 lux	IP.. Védettségi fokozat	LxWxH (mm)
ALK-BOX	16 A	2-100 lux	IP20	90 x 35 x 66

Névleges kapcsolható teljesítmény

TRACON	ALK-OUT	ALK-BOX	ALK-IN	ALK-472
	300 W	500 W	900 W	100 W
 HALOGEN	200 W	300 W	500 W	100 W
 CFL	100 W	120 W	200 W	50 W
 LED	100 W	120 W	200 W	50

Minden alkonyatkapcsoló jellegzetessége, hogy az első feszültségre való kapcsolás után egy be- és kikapcsolásból álló öntesztet végeznek. A normál működés az önteszt után 15 s - 1 min időkésleltetés után indul.

Méretreajz

