



Installációs kontaktor




24V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A,




Beköthető vezeték




Szerelősínre szerelhető




Kapcsolási gyakoriság



Névleges feszültség (V)




Védettségi fokozat



Villamos élettartam



Névleges lökőfeszültség-állóság



Környezeti hőmérséklet



Mechanikai élettartam



Névleges szigetelési feszültség

- | | | | |
|---|-------------|-------------------------------------|---------|
| • Névleges feszültség: | 230 - 400 V | • Max. izzólámpa terhelés: | 5 000 W |
| • Névleges üzemi áram: | 25 A | • Toló a kézi kapcsoláshoz: | Nem |
| • Névleges működtető feszültség: | 22 - 26 V | • Modulszélesség: | 1 |
| • Üzemi feszültség feszültségfajtája: | AC | • Kiegészítő berendezés lehetséges: | Nem |
| • Üzemi feszültség működtető feszültsége: | AC | • Védettség: | IP20 |

TRACON	Um Névleges működtető feszültség	In (A) Névleges áram (A)	W (mm)	Pe (kW) Kapcsolható teljesítmény				Ps Saját teljesítményfelvétel	 Javasolt előtétbiztosító	 Érintkezők	 Érintkezők
				AC1 / AC7a 230V	AC3 / AC7b 230V	AC1 / AC7a 400V	AC3 / AC7b 400V				
EVOHK2-25-24	24 V AC	25	17,5	5	1,5	-	-	1,35 W	20A gG	2 x NO	

Méreterajz

