TERMÉKADATLAP - EVOHK4-25

TRACON ELECTRIC®

Installációs kontaktor

230V, 50Hz, 2 Mod, 4×NO, AC1/AC7a, 25A,

×2.000.000	Mechanikai élettartam	IP 20	Védettségi fokozat
Uimp 4 kV	Névleges lökőfeszültség-állóság	ON-OFF-ON... sc/h ×360	Kapcsolási gyakoriság
[mm²] 1,5-35	Beköthető vezeték	35×7.5	Szerelősínre szerelhető
230/400 V AC	Névleges feszültség (V)	Ta -5..+55 °C	Környezeti hőmérséklet
Ui 500 V	Névleges szigetelési feszültség	×125.000	Villamos élettartam

- **Névleges feszültség:** 230 - 400 V
- **Névleges üzemi áram:** 25 A
- **Névleges működtető feszültség:** 220 - 240 V
- **Üzemi feszültség feszültségfajtája:** AC
- **Üzemi feszültség működtető feszültsége:** AC
- **Max. izzólámpa terhelés:** 5 000 W
- **Toló a kézi kapcsoláshoz:** Nem
- **Modulszélesség:** 2
- **Kiegészítő berendezés lehetséges:** Nem
- **Védettség:** IP20

TRACON	Um Névleges működtető feszültség	In (A) Névleges áram (A)	W (mm)	Pe (kW) Kapcsolható teljesítmény AC1 / AC7a 230V	AC3 / AC7b 230V	AC1 / AC7a 400V	AC3 / AC7b 400V	Ps Saját teljesítményfelvétel	Javasolt előtétbiztosító	Érintkezők	Érintkezők
EVOHK4-25	230 V AC	25	35	5	1,5	16	4	1,35 W	20A gG	4 x NO	

Méretrajz


W
84
45
60
35
5.5
43